

ПЭТ ПЛЕНКА KONFLEX BACKLIT (190 г/м²)

Пленка Konflex Backlit 190 г/м² – это транслюцентная ПЭТ пленка с отличными светорассеивающими свойствами. Используется для создания лайтбоксов, коробов и дисплеев с внутренней подсветкой.

Благодаря физическим свойствам исходного материала, пленка имеет превосходную размерную стабильность и длительный срок эксплуатации.







Пленка Konflex Backlite не коробится, не склонна к провисанию, появлению волн и заломов. Поэтому подходит для интерьерных и экстерьерных конструкций. Прямая печать с помощью экосольвентных чернил обеспечивает фотографическое качество, точную передачу оттенков, устойчивость к выцветанию и потере яркости.

Применение: лайтбоксы / ситиформаты / интерьерная реклама



ПЭТ ПЛЕНКА KONFLEX BACKLIT (190 г/м²)

Преимущества пленки Konflex Backlit:

-  ПРЕВОСХОДНАЯ РАЗМЕРНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
-  УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ, Т °С ПЕРЕПАДАМ, ПОВРЕЖДЕНИЯМ
-  ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО И ТОЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ОТТЕНКОВ
-  НЕ ТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛАМИНАЦИИ
-  ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
-  ДЛЯ ЭКОСОЛЬВЕНТНОЙ И УФ ПЕЧАТИ

Толщина, мкм	150
Общий вес материала, г/м ²	190
Цвет	белый
Тип поверхности	матовая
Предел прочности, N/5cm	1180 (продол.)/ 1030 (попереч.)
Прочность на разрыв, N	60 (продол.)/ 50 (попереч.)
Адгезия, N/5cm	60
Размеры рулонов, м	1,27 / 1,37 / 1,52
Темпер. эксплуатации, °С	от – 20 до +70
Тип печатающих чернил	Экосольвентные, УФ

Указанные в табл. показатели приводятся на основании средних величин с допустимой погрешностью ± 5%

По всем вопросам обращайтесь к нашим специалистам в ТД «Конфлекс»!
Они учтут все Ваши пожелания и выполнят заказ максимально быстро и качественно.
тел.: 8 800 333 08 40 | konflex.ru