

## ПЭТ ПЛЕНКА KONFLEX BACKLIT ECO ( 290 Г/М<sup>2</sup>)



Пленка Konflex Backlit ECO 290 г/м<sup>2</sup> – это транслюцентная ПЭТ пленка с отличными светорассеивающими свойствами. Используется для создания лайтбоксов, коробов и дисплеев с внутренней подсветкой.

Благодаря физическим свойствам исходного материала, пленка имеет превосходную размерную стабильность и длительный срок эксплуатации.

Пленка Konflex Backlite ECO не коробится, не склонна к провисанию, появлению волн и заломов. Поэтому подходит для интерьерных и экстерьерных конструкций. Прямая печать с помощью экосольвентных чернил обеспечивает фотографическое качество, точную передачу оттенков, устойчивость к выцветанию и потере яркости.

Применение: лайтбоксы / ситиформаты / интерьерная реклама



## ПЭТ ПЛЕНКА KONFLEX BACKLIT ECO ( 290 Г/М<sup>2</sup>)



### Преимущества пленки Konflex Backlit ECO:

- ПРЕВОСХОДНАЯ РАЗМЕРНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ, Т °С ПЕРЕПАДАМ, ПОВРЕЖДЕНИЯМ
- ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО И ТОЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ОТТЕНКОВ
- НЕ ТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛАМИНАЦИИ
- ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
- ДЛЯ ЭКОСОЛЬВЕНТНОЙ И УФ ПЕЧАТИ

Толщина, мкм	230
Общий вес материала, г/м <sup>2</sup>	290
Цвет	белый
Тип поверхности	глянец/ матовая
Предел прочности, N/5cm	1180 (продол.)/ 1030 (попереч.)
Прочность на разрыв, N	60 (продол.)/ 50 (попереч.)
Адгезия, N/5cm	60
Размеры рулонов, м	1,06 / 1,27 / 1,37 / 1,52
Темпер. эксплуатации, °C	от – 20 до +70
Тип печатающих чернил	Экосольвентные, УФ

Указанные в табл. показатели приводятся на основании средних величин с допустимой погрешностью ± 5%

По всем вопросам обращайтесь к нашим специалистам в ТД «Конфлекс»!  
Они учтут все Ваши пожелания и выполнят заказ максимально быстро и качественно.  
тел.: 8 800 333 08 40 | konflex.ru